


 **interplac**

Furnierte Sperrholzplatte

Pappel-Sperrholz-Träger, einseitig gebleicht für gehobene Ansprüche




Furnierte Sperrholzplatte



Produktdaten

- Allgemeines:** Pappel-Sperrholz-Träger, einseitig gebleicht für gehobene Ansprüche
- Verleimung:** Sperrholzplatte E1, Deckfurnierverleimung E1, Prüfzeugnis E1 im Verbund
- Verarbeitung:** Guter Schrauben-, Stift- und Klammernhalt
- Einsatz:** Möbel- und Innenausbau, Laden- und Messebau; Aufdoppelungen, Füllungen, Schubkastenböden, Rückwände etc.
- Vorteil:** Optimale Verbindung von Stehvermögen/Tragfähigkeit und geringem Gewicht
- Varianten:**
 - Sperrholz AW 100 (wasserfest) edelfurniert
 - Sperrholz mit MDF-Deck edelfurniert
 - Sperrholz mit Span-Deck edelfurniert
 - Formate und Stärken auf Anfrage



Formate und Stärken

Plattenstärke in mm	4	5	6	8	10	12	16	19	22	26	31
Plattenformat 250 x 183 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plattenstärke in mm	9	11	13	16	19	23	26	31			
Plattenformat 310 x 183 cm	●	●	●	●	●	●	●	●			
Plattenformat 360 x 183 cm			●	●	●	●	●	●			

Fixmaße nach Kundenangaben sind auf Anfrage möglich.
 Weitere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich.

● Kombination möglich ○ Kombination auf Anfrage möglich

Vertrieb und Beratung

Röhr GmbH

Wilhelmstraße 1
D-88069 Tett nang

Telefon +49 (0)7542 9366-0
Fax +49 (0)7542 9366-60
E-Mail info@interplac.de
Internet www.interplac.de



Produktion

Interplac s.r.l. di Farano & C.
I-22066 Mariano Comense
(Como) Italia
Via Mascagni 20

 **interplac**

www.interplac.de